

DIOFLEX PRO II 9,6W/m



- 24V DC
- IP65, er udført med silikonehud på oversiden
- IP68, er udført i silikone strømpe
- Bredde 8mm, IP68 10mm
- Længde 5 meter, kan klippes for hver 5 cm
- Max. systemlængde 10m
- 5 års garanti
- Lumen output fra 820 til 940 lumen per meter
- 9,6W per meter
- Farvetemperatur fra 2700 til 4000 kelvin
- Spredningsvinkel 120°
- Farvegengivelse Ra>90
- Forventet levetid 50.000 timer, L75
- SDCM<3
- Dæmpbar med alle dæmpetyper, afhængig af controller
- 2 meter ledning monteret i hver ende, IP68 med vandtæt connector
- 3M tape monteret på bagside, for nem opklæbning

Varenr.	Varetype
827221	DIOFLEX PRO II 9,6W/m 24V 927 820lm/m 120LED/m 5m IP65
827222	DIOFLEX PRO II 9,6W/m 24V 930 900lm/m 120LED/m 5m IP65
827223	DIOFLEX PRO II 9,6W/m 24V 940 940lm/m 120LED/m 5m IP65
827227	DIOFLEX PRO II 9,6W/m 24V 930 900lm/m 120LED/m 5m IP68
827228	DIOFLEX PRO II 9,6W/m 24V 940 940lm/m 120LED/m 5m IP68



belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210