

# DIOLUM PLF PRO



DIOLUM PLF PRO er et hårdført loft og vægarmatur, udført i polycarbonat og med en opal afskærmning. Med integreret LED lyskilde eller E27 fatning. Fås både med og uden HF sensor.

Meget nem og fleksibel montage, med indgangshuller i bunden og siderne, for nem videresløjning af kabler.

- IP44
- Isolationsklasse II
- Til inden og udendørs brug
- Omgivelsestemperatur -25° til 60°C
- IK10
- 5 års garanti
- 1450 lumen
- 3.000/4.000 kelvin
- 120° spredningsvinkel
- Ra>80
- Levetid 50.000 timer L70B50
- SCDM<6
- Flimmerfri
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Mål: Ø300, H76mm
- Max. belastning for sensorudgave, 200W eller 12 stk PLF PRO

Varenr.	Varetekst
674610	DIOLUM PLF PRO 15W LED 830 1450lm Ø30 cm
674611	DIOLUM PLF PRO 15W LED 840 1450lm Ø30 cm
674615	DIOLUM PLF PRO 15W LED 830 1450lm HF sensor Ø30 cm
674616	DIOLUM PLF PRO 15W LED 840 1450lm HF sensor Ø30 cm
674630	DIOLUM PLF PRO E27 Ø30 cm
674632	DIOLUM PLF PRO E27 HF sensor Ø30 cm

Data for udgave med HF sensor:

Holdetid	5s/30s/90s/3min/20min/30min
Detekteringsområde	100/75/50/25/10%
Luxniveau	2/10/25/50/100/frakoblet
Detekteringsrækkevidde	6-8 m ved 3 m montagehøjde
Montagehøjde	Max 6 meter
Detekteringsvinkel	150° (væg) / 360° (loft)

